TERMÓMETRO FLASH CHECK

SKU : PR1580

11050

TERMÓMETRO DE ESPIGA 105MM X Ø 3.5MM Y 2.5MM AUTOCAL FLASHCHECK® LOLLIPOP

El termómetro antimicrobiano de piruletas FlashCheck (modelo 11050) es ideal para establecimientos de alimentos y centros de distribución.

Con la autocalibración del termómetro, características mínimas / máximas y propiedades antimicrobianas, la sonda de diámetro pequeño es ideal para medir la temperatura de alimentos de "masa delgada" como empanadas de carne y filetes de pollo / pescado.

Termómetro de espiga Model. 11050 FlashCheck ®

Este termómetro de sonda de aguja digital a prueba de agua se recomienda para la seguridad alimentaria en todos los alimentos comerciales.

Aplicaciones:

Establecimientos de alimentos, centros de distribución, almacenamiento en frío, instalaciones de procesamiento.

IMÁGENES

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com
+51 997 334 970
Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087

TECFRESH
Soluciones para la agroindustria

TABLA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

11050

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición	-40 ° F a 311 ° F (-40 ° C a 155 ° C)
Rango de operación	32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C)
Presición	± 0,9 ° F de -40 ° F a + 14 ° F (± 0,5 ° C de -40 ° C a -10 ° C) ± 0,5 ° F de + 14 ° F a + 68 ° F (± 0,3 ° C de -10 ° C a + 20 ° C) ± 0,9 ° F de + 69 ° F a + 239 ° F (± 0,5 ° C de + 21 ° C a + 115 ° C) ± 1,8 ° F de 240 ° F a + 311 ° F (± 1.0 ° C de 116 ° C a 155 ° C)
Sensor	Termistor
Resolución de pantalla	0,1 ° F / ° C
Actualización de lectura de pantalla	1 segundos
Tamaño de la ventana de visualización	1,3 pulgadas de ancho x 0,9 pulgadas de alto (32,9 mm de ancho x 22,9 mm de alto)
Calibración	Característica de calibración automática
Batería	Pila de botón alcalina
Carcasa del cuerpo	Plástico ABS
Longitud de la sonda	4,13 pulgadas (105 mm)
Diámetro de la sonda	0,14 pulg. (3,56 mm), punta reducida 0,1 pulg. (2,5 mm)
Peso	1,3 onzas (37,6 g)
Clasificación impermeable	IP65
Calibración de fábrica	Calibración trazable NIST certificada
Certificado de conformidad	Certificado de conformidad del fabricante disponible en DeltaTrak, NIST Traceable, NSF, CE

Características

- La memoria mínima / máxima almacena las lecturas más bajas / más altas
- Característica de calibración automática
- Carcasa impermeable IP65
- Construcción monobloque antimicrobiana sellada
- Sonda de diámetro pequeño ideal para medir la temperatura de alimentos de "masa fina" como empanadas de carne y filetes de pollo / pescado (Código de Alimentos de la FDA 4-302.12 (B)
- Certificado NSF
- ° F / ° C seleccionable