24200

CALIBRADOR DE BOQUILLAS SC-4, 0-4GPM

Determine rápidamente el caudal real de la boquilla de pulverización para calibrar su pulverizador o comprobar el desgaste de la boquilla. Este modelo es el mejor para caudales más altos entre 1-4 GPM típicos de la aplicación de fertilizante líquido. Nuestro modelo SC-1 es el mejor para caudales inferiores a 1 GPM.

Características

Encuentra rápidamente las puntas de boquillas de rociado desgastadas

Las pautas de la industria recomiendan el reemplazo de la punta una vez que el caudal supera el de una nueva punta en un 10%

Mida con precisión el caudal real de la punta
Los pulverizadores de alta tecnología de hoy en día solo se pueden calibrar y confirmar correctamente con este conocimiento.

Operación rápida y sencilla
Lecturas en 10 segundos o menos por consejo

Muestra en GPM, Litros / Min u Oz / Min

IMÁGENES

ESPECIFICACIONES

SKU	001894
RANGO Y UNIDADES	0,07 - 4,00 GPM (0,27 - 15,0 l / min)
PRECISIÓN	+/- 4%
DIMENSIONES	4 "(10,2 cm) de diámetro x 10" (25,4 cm) de altura
PESO	544 g
MARCA	SPOTON
N° DE CATÁLOGO	24200

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com
+51 997 334 970
Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087

TECFRESH
Soluciones para la agroindustria